

# ROCOL PUROL FLUID



## BEZBARWNY WIELOFUNKCYJNY OLEJ 3H

ROCOL PUROL FLUID to bezbarwny, nietoksyczny smar przeznaczony do skutecznego smarowania i ochrony uszczeltek, przewodnic, łożysk, łopatek wirników, zwłaszcza tych pracujących w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych środowiskach, w których nieunikniony jest bezpośredni kontakt z żywnością a więc wymagane czyste środowisko pracy.

ROCOL PUROL FLUID jest szczególnie polecany do uszczeltek, płyt rozdrabniających, tarek, mikserów, i krajalnic czyli w urządzeniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Jest on również idealnym olejem smarującym używanym przez linie lotnicze.

ROCOL PUROL FLUID jest wytwarzany w kontrolowanych warunkach, niezbędnych do produkcji smarów 3 H, mających bezpośredni kontakt z żywnością.

### Zalety produktu:

- ma bardzo dobrą odporność na utlenianie, dzięki czemu wydłużeniu ulegają okresy między kolejnymi wymianami smaru, dzięki czemu redukuje koszty wymiany, naprawy, itp. oraz zużycia smaru.
- Idealny do stosowania, jako środek antyadhezyjny wymagający bezpośredniego kontaktu z żywnością
- doskonale chroni przed korozją noże, tarki, miksery i inne powierzchnie, mające bezpośredni kontakt z żywnością
- efektywny w całym zakresie temp. **-10°C +110°C**
- bardzo dobry środek smarny do uszczeltek
- zdatny do użycia 3 lata od daty produkcji

### Przechowywanie oraz sposób użycia:

ROCOL PUROL FLUID aplikowany jest głównie, jako spryskiwacz, jednak można go nakładać ręcznie lub za pomocą innych aplikatorów oleju.

Nie należy go mieszać z żadnym innym środkiem smarnym, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

Wszelkie ślady poprzednich smarów należy usunąć przed zastosowaniem ROCOL PUROL FLUID.

Temperaturę przechowywania należy kontrolować – powinna ona mieścić się w zakresie **+1°C +40°C**

ROCOL PUROL FLUID nie zawiera: materiałów pochodzenia zwierzęcego, olejków orzechowych ani składników modyfikowanych genetycznie.

### Specyfikacja:

Nr katalog: 1378 F

<b>Opakowanie podstawowe:</b>	<b>spray 500 ml</b>
<b>Zakres temperatur:</b>	<b>od - 10°C do +110°C,</b>
<b>Kolor:</b>	<b>bezbarwny</b>
<b>Substancja bazowa:</b>	<b>Biały olej</b>
<b>Wiskozowość w 40°C:</b>	<b>22 cSt</b>
<b>Inne opakowania:</b>	<b>5 L, 20 L, 200 L</b>

sekretariat@krea.pl

Krea Sp. z o.o. • ul. Kręta 1 • 61-030 Luboń • centrala + 48 61 855 20 88

NIP 779-00-21-418 • Regon 632503648 • Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda • KRS 0000144646

Nasze konto: Bank Pekao S.A. III Oddz. Poznań 02124017501111000019052249