

ROCOL Z30 FLUID & SPRAY



WOSKOWY FILM ZABEZPIECZAJĄCY

ROCOL® Z30 FLUID & SPRAY, to wydajna powłoka antykorozyjna pozostawiająca na powierzchni film zabezpieczający.

ROCOL® Z30 pozostawia wytrzymałą woskową powłokę chroniącą przed korozją różne części maszyn i elementy urządzeń. Szczególnie dobrze sprawdza się w warunkach zewnętrznych, dając ochronę przed korozją nawet do 2 lat. Jest dostępny w postaci płynnej (kanister) i aerozolu.

ROCOL® Z30 to wysokiej jakości i wydajności środek przeznaczony do długotrwałej ochrony przed korozją. Zabezpiecza przedmioty metalowe w trakcie ich przechowywania i transportu. Doskonale je chroni pozostawiając delikatny i cienki film woskowy, który dobrze przylega, nie pęka i nie odłamuje się. Nie zawiera silikonu i chlorków. Posiada bardzo dobre właściwości odwadniające i penetrujące. Po testach w komorze solnej nie wykazano korozji, więc sprawdza się także jako zabezpieczenie elementów, które mają kontakt z solą i wodą morską.

Zalety produktu:

- Wytrzymała, woskowa powłoka zapewniająca długotrwałą ochronę przed korozją.
- Dobre właściwości odwadniające oraz dobra penetracja.
- W niektórych zastosowaniach może zapewnić cienką warstwę smarną.
- efektywny w całym zakresie temp. **-20°C +110°C**
- Idealny do ochrony przed korozją na zewnątrz odsłoniętych części metalowych.
- Nie zawiera silikonu ani chlorków
- Okres trwałości wynosi 3 lata dla płynu i 4 lata dla aerozolu od daty produkcji.

Przechowywanie oraz sposób użycia:

ROCOL® Z30 Spray należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem i nanieść z odległości 15-30 cm (6-12 cali). Odwróć puszkę i spryskaj, aby wyczyścić dyszę po użyciu

ROCOL® Z30 Fluid należy upewnić się, że produkt jest dokładnie wymieszany przed użyciem i upewnić się, że produkt pozostaje w zawieszynie przez cały czas użytkowania.

Nakładać pędzlem, zanurzać lub natryskiwać w zależności od potrzeb

Zapewnij pełną i dokładną powłokę dla maksymalnej ochrony.

ROCOL® Z30, to produkt łatwopalny - stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i upewnić się, że nie ma źródeł zapłonu.

ROCOL® Z30 można usunąć za pomocą rozpuszczalnika węglowodorowego, takiego jak ROCOL Heavy Duty Cleaner, albo MA-4000 lub SA-2000

Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać + 40 ° C, a miejsce przechowywania powinno być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Specyfikacja:

Nr katalog: 1337 B

Opakowanie podstawowe:	Spray 300 ml
Zakres temperatur:	Od – 20°C do +110°C,
Kolor:	Jasnobrązowy film woskowy
Zapach:	Wiśnia/migdał
Substancja bazowa:	Wosk parafinowy
Gaz nośny: (tylko dla Z30 Spray)	CO2
Test Komory Solnej 1'000 godzin w 35°C:	Brak korozji
Test Komory Wilgotnościowej 1'000 godzin w 40°C (100% RH):	Brak korozji
Grubość filmu:	Około 40-50 mikronów
Inne opakowania:	5 L, 20 L,

sekretariat@krea.pl

Krea Sp. z o.o. • ul. Kręta 1 • 61-030 Luboń • centrala + 48 61 855 20 88
NIP 779-00-21-418 • Regon 632503648 • Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda • KRS 0000144646
Nasze konto: Bank Pekao S.A. III Oddz. Poznań 02124017501111000019052249