

ROCOL FOOTLUBE SPRAY GREASE

BIAŁY SMAR Z PTFE®



FOOTLUBE SPRAY GREASE dedykowany do branży spożywczej, zawiera cząstki PTFE. Jest to biały, nietoksyczny smar, przeznaczony do efektywnego smarowania i ochrony łożysk ślizgowych, rolkowych i kulkowych, ślizgów, sworzni, tulei i innych elementów pracujących w miejscach, gdzie stawiane są wysokie wymagania higieniczne np. ze względu na niemożność wykluczenia kontaktu z produktami spożywczymi czy też farmaceutykami, jak np. w szpitalach, aptekach, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym.

Można go stosować od -50°C do +160°C.

Jest bardzo odporny na wmywanie wodą, dlatego doskonale chroni przed korozją.

FOOTLUBE SPRAY GREASE to idealny długoterminowy smar ochronny, w którym zawartość PTFE zwiększa wydajność oraz właściwości smarujące.

Dzięki jego doskonałej odporności na utlenianie wydłuża okresy pomiędzy kolejnymi smarowaniami i redukuje koszty użycia smaru. Przy optymalnym używaniu uzyskuje się zredukowanie kosztów napraw oraz działanie bez przestoju.

Zalety produktu:

- zabezpiecza przed dostępem wilgoci – chroni przed korozją
- daje częściom dłuższą żywotność
- redukuje koszty wymiany, naprawy, itp.
- efektywny w temp. **-50°C +160°C**
- **Certyfikat NSF-H1**
- zdatny do użycia 5 lat od daty produkcji

Specyfikacja:

Nr katalog: 1378 B

Opakowanie podstawowe:	aerozol 400 ml
Zakres temperatur:	aerozol: od - 50°C do +160°C,
Kolor:	biały
Gaz nośny:	propan-butan
Konsystencja:	rzadki, lepki smar
Substancja bazowa:	polialfaoleiny
Rozpuszczalnik:	węglowodory
Dodatki:	mikrocząsteczki PTFE
Zagęszczacz:	kompleks aluminium
Punkt kroplenia:	> +230°C
Wiskozowość w 40°C:	47 cSt
Wiskozowość w 100°C:	8 cSt
Test 4-kul:	620 kg
Klasa NLGI:	2
Inne opakowania:	pasta: Foodlube Universal 2

info@ptfe.pl

Krea Sp. z o.o. • ul. Kręta 1 • 61-030 Luboń • centrala + 48 61 855 20 88
NIP 779-00-21-418 • Regon 632503648 • Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda • KRS 0000144646
Nasze konto: Bank Pekao S.A. III Oddz. Poznań 02124017501111000019052249