

AL-800

ALUMINIUM BŁYSZCZĄCE

- długotrwała ochrona powierzchni metalu
- zawartość 99,5% czystego aluminium w powłoce
- do zabezpieczania spawów
- przeciwko korozji
- efektywność do +800°C

Zastosowanie:

Al-800 tworzy zabezpieczenie antykorozyjne na wszystkich powierzchniach metalowych oraz mocną i odpowiednią do malowania i lakierowania powłokę – odpowiednik zabezpieczenia katodowego. Duża zawartość cząstek aluminium o doskonałej przyczepności tworzy wysokiej klasy powłokę, długoterminowo zabezpieczając przed rdzą i korozją. Al-800 szczególnie nadaje się do wykańczania spawów przed malowaniem.

Sposób użycia:

Bardzo dokładnie wymieszać zawartość puszk. Al-800 nakłada się na czystą, suchą oraz wolną od tłuszczów powierzchnię (można użyć np. MA-4000). W przypadku występowania rdzy i korozji należy wyczyścić powierzchnię papierem ściernym. Większe powierzchnie wypiąskować. Al-800 nakłada się ruchem krzyżowym w odległości 25-30 cm. Po użyciu należy odwrócić puszkę i przeczyszczyć dyszę, naciskając zawór przez kilka sekund.

Specyfikacja:

Nr katalogowy	1314
Opakowanie podstawowe:	aerazol 500 ml
Waga:	325 g
Kolor:	srebrzysty z połyskiem
Zawartość aluminium:	99,54%
Gaz nośny:	Propan / butan
Czas schnięcia:	45 min.
Efektywna grubość powłoki:	2-3 warstwy
Grubość powłoki:	12 – 17 µ
Szybkość opróżniania puszk:	1,12 g/s